



Ficha técnica del producto Reshine Sport

V 01 / 15.02.2021

Wetrok Reshine Sport

Limpiador de suelos / disolvente de resina



Dosificación recomendada (en agua fría):



Limpeza de mantenimiento

0,2 l - 0,5 l / 10 l



Limpeza básica

0,5 l - 1,0 l / 10 l

Ventajas:

Limpiador básico y de mantenimiento muy potente, certificado según DIN 18032, para pabellones de deportes. Optimizado para la eliminación de toda clase de adhesivos para balonmano.

No afecta el marcaje de la pista. Aplicación con la fregadora en un procedimiento de una o dos etapas.

Aplicación:

Para la limpieza básica y de mantenimiento de superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los disolventes y los álcalis en el ámbito de los pabellones de deportes

Importante:

Wetrok Reshine Sport disuelve tanto adhesivos solubles en agua como resinas de árboles naturales.

En caso de suciedad fuerte, aumentar la dosificación hasta máx. un 10 % y/o limpiar con fregadora en 2 etapas. (Tiempo de actuación: mín. 3 minutos. **Importante:** mantener mojada la superficie durante el tiempo de actuación)

Como alternativa, los restos de adhesivo rebeldes también se pueden rociar previamente de forma manual con Reshine Sport al 10 % y eliminar después con fregadora en una etapa.

Propiedades:

Poco espumoso
Ligeramente alcalino
Ligeramente perfumado

Valor pH concentrado:



Componentes importantes:

Tensioactivos, jabón, solventes, fragancias

Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

Métodos de aplicación recomendados:

Limpeza con fregadora

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta. Fregar el revestimiento de suelo con la fregadora y un disco / cepillo adecuado en 1 o 2 etapas.

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.