



## Scheda prodotto Antiwax forte

V 02 / 12.05.2020

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Antiwax forte

Detergente di base / industriale



## Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



**Pulizia di manutenzione**  
0,05 l – 0,1 l in 10 l



**Pulizia intermedia**  
0,1 l – 0,2 l in 10 l



**Pulizia di base**  
3 l – 5 l in 10 l

**Rimozione della cera**  
1 l – 3 l in 10 l

## I vantaggi:

Potente detergente per la pulizia di base e in campo industriale.  
Ideale per la rimozione di olio, grasso e sporco industriale.  
Indicato per la pulizia di pavimenti in legno non trattati.  
Indicato per la rimozione degli strati in polimeri e cera.

## Impiego:

Per la pulizia di rivestimenti per pavimenti e superfici lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, gomma naturale, ecc.).

## Informazioni utili:

Utilizzare con un dosaggio max. pari al 5% sulle superfici verniciate o sugli elastomeri (gomma, gomma naturale).

**Caratteristiche:** poco schiumante, leggermente alcalino, contiene solventi

**pH Concentrato:**



**Componenti principali:** Tensioattivi, solventi, sapone, essenze profumate

## Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

## Metodi di utilizzo consigliati:

### Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

### Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

### Pulizia di base

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Applicare la soluzione di detergente di base sul rivestimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Lavare utilizzando la macchina monospazzola / la macchina lavasciuga con un pad / una spazzola adeguati. Lasciare agire la soluzione per altri 10 minuti. Non lasciare asciugare! Aspirare la soluzione / lo sporco sciolto. Sciacquare accuratamente il rivestimento per pavimenti con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.