



Podatkovni list izdelka Calexan

V 02 / 16.06.2016

wetrok[®]

Wetrok Calexan

Osnovno sanitarno čistilo



Priporočeni odmerki (v hladno vodo):



Za vzdrževalno čiščenje
0,1 l–0,5 l na 10 l



Osnovno čiščenje
1 l–3 l na 10 l



Ročno čiščenje s peno
Najm. 2 l na 10 l



Odstranjevanje ostankov cementa
nerazredčeno

Prednosti za vas:

Učinkovito odstranjevanje nanosov vodnega kamna
Uporablja se lahko tudi kot čistilo za vzdrževalno čiščenje
Primerno za odstranjevanje cementnih ostankov
Uporablja se kot penilo za ročno čiščenje

Uporaba:

Za odstranjevanje vodnega kamna ter čiščenje pralnih in na kisline obstojnih površin (sanitarnega porcelana, armatur, keramičnih površin, kopalnic, prh, umivalnic, stranišč ipd.).

Koristen podatek:

Izdelek Wetrok Calexan ni primeren za površine, občutljive na kisline (apnenec, marmor, ploščice klinker, aluminij itd.)
Spojni material, ki ni odporen na kisline, pred uporabo dobro navlažite z vodo. Površina sanitarne armature med čiščenjem ne sme biti topla.

Lastnosti:

močno kislo
rahlo odišavljeno
močno penjenje
rdeče obarvano

pH-vrednost koncentrata:



Pomembne sestavine:

tenzidi, kisline, dišave, barvilo.

Shranjevanje/rok trajanja:

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračujem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt. Ne shranjujte v rjaveči kovini.
Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.

Priporočeni načini uporabe:

Mokro brisanje (ročno)

Na umazane površine nanosite raztopino čistila oz. jih prepojte. Površino obdelajte z ustreznim ročnim pripomočkom za čiščenje/s krtačo. Umazano vodo odstranite s krpo. Delovno površino po potrebi osušite s čisto krpo.

Vlažno brisanje (pena)

Čistilno peno v obliki črke »X« nanosite na zgubano krpo in z njo obrišite površino (tehnika gubanja krpe). Očiščeno površino sperite s hladno čisto vodo in po potrebi osušite.