



## Ficha técnica del producto Calexan forte

V 05 / 23.12.2020



# Wetrok Calexan forte

Detergente sanitario básico



## Dosificación recomendada (en agua fría):



**Limpieza intermedia**  
0,1 l - 0,5 l / 10 l



**Limpieza básica**  
0,5 l - 2 l / 10 l



**Limpieza manual con espuma**  
2 l / 10 l



**Eliminación de residuos de cemento**  
2 l - 4 l / 10 l

## Ventajas:

Elimina eficazmente los depósitos de cal sea cual sea la dureza del agua  
No corrosivo para griferías sanitarias cromadas  
También es adecuado para la eliminación de residuos de cemento  
Se puede utilizar para producir espuma manualmente

## Aplicación:

Para eliminar las incrustaciones de cal y limpiar superficies lavables y resistentes a los ácidos (porcelana sanitaria, grifería, azulejos de cerámica, baños, duchas, lavabos e inodoros, etc.)

## Importante:

Wetrok Calexan forte no es adecuado para superficies sensibles a los ácidos (piedra caliza, mármol, ladrillo recocido, aluminio, etc.). Antes de la aplicación, mojar con agua abundante los materiales de juntas no resistentes a los ácidos. Para la limpieza, la superficie de la grifería sanitaria no debe estar caliente.

## Propiedades:

Muy ácido  
No perfumado  
Muy espumoso  
Color rojo

## Valor pH concentrado:



## Componentes importantes:

Tensioactivos, ácido, colorante, inhibidor de corrosión

## Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. No conservar en recipientes de metal que puedan oxidarse. Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

## Métodos de aplicación recomendados:

### Limpieza en húmedo (manual)

Limpiar la superficie sucia con solución de limpieza y dejar en remojo si es necesario. Fregar la superficie con un estropajo / cepillo adecuado. No deje que se seque. Recoger el agua sucia con un paño. Enjuagar las superficies limpiadas con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

### Eliminación de depósitos de cal

Humedecer la grifería y la superficie con la espuma limpiadora y dejar actuar. No deje que se seque. Enjuagar con agua y secar con un paño limpio y seco.

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00

