




Scheda prodotto Ergomat 100

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergomat 100

Lavaggio e cura



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia di manutenzione
0,2 l – 0,4 l in 10 l

I vantaggi:

Detergente per la cura dei pavimenti a base di sapone.
Eliminazione di incrostazioni di tutti i tipi.


Impiego:

Per la pulizia di manutenzione di tutti i rivestimenti per pavimenti e superfici resistenti all'acqua (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, linoleum, gomma naturale, ecc.).

Caratteristiche:

poco schiumante
leggermente alcalino
non ha funzione di rivestimento
leggermente profumato

pH Concentrato:



Componenti principali:

Sapone, agenti complessanti, tensioattivi, essenze profumate, conservanti, coloranti

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.