



Scheda prodotto Ergomat 200

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergomat 200

Lavaggio e cura



I vantaggi:

Prodotto protettivo per il lavaggio e la cura a base di cera.
Pulizia e cura in un unico passaggio.

Impiego:

Per la pulizia di manutenzione di rivestimenti per pavimenti e superfici resistenti all'acqua (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, linoleum, gomma naturale, pavimentazioni in PU delle palestre, ecc.).


Informazioni utili:

Minatol Ergomat 200 soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032 relativa ai detergenti per la pulizia di manutenzione con proprietà antiscivolo.

Caratteristiche:

leggermente alcalino
poco schiumante
leggermente profumato
soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032

pH Concentrato:



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia di manutenzione
0,2 l in 10 l



Pulizia intermedia
0,2 l - 0,4 l in 10 l

Componenti principali:

Conservanti, tensioattivi, cera, essenze profumate

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.