




Produktblad Mepol 2000

V 03 / 31.12.2020

wetrok[®]

Wetrok Mepol 2000

Beläggning



Doseringsrekommendation:



Skyddsbehandling
utspädd

Fördelar för er:

Miljövänlig, skyddsbehandling fri från metallsalter.

Användningsområde:

För behandling av hårda och elastiska golvbeläggningar (PVC, linoleum, natur- och konststen m.m.)

Bra att veta:

Omskakas väl före användning!

Lämpar sig inte för användning på vatten- och fukt känsliga golvbeläggningar (för t.ex. anhydrit), utomhus eller i våtrum.

Behandla porösa golvbeläggningar med Wetrok Porosol före denna behandling.

Egenskaper:

på polymer- och vaxbas


ger sidenglans till hög glans

vattenångans diffusion garanteras

skyddsprodukt fri från tungmetaller

miljövänlig, eftersom den är fri från metallsalter och fluorpolymerer

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

polymerer, vaxer, alkalilösliga hartser, lösningsmedel,

tensider, konserveringsmedel

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Skyddsbehandling

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och torrt (<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna strykningar. Minst 60 min torktid mellan strykningarna. Polera vid behov med mjuk rondell när skyddsprodukten har torkat helt (2-3 dagar).

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkararen ska följas.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00