




Produktblad Porosol

V 02 / 14.07.2016

Wetrok Porosol

Porfyllning



Fördelar för er:

Försluter ytans porer på vatten- och fuktbeständiga beläggningar, vilket förbättrar ytans rengöringsförmåga.
Lång hållbarhet.

Användningsområde:

För förslutning av porösa ytor i väderskyddade områden (natur- och konststen, asfalt, hård betong, grov keramik, stenträ, linoleum m.m.).

Bra att veta:

Wetrok Porosol reducerar golvet torktid och förbrukningen av beläggningsmedel på äldre linoleumgolv.
Lämpar sig inte för användning på vatten- och fukt känsliga golvbeläggningar.

Egenskaper:

vit-mjölaktig vätska
delvis vattenlöslig
vattenångans diffusion garanteras
förbrukning: 25-50 g/m²

pH-värde koncentrat:



Doseringsrekommendation:



utspädd

Viktiga innehållsämnen:

polymerer, vaxer, lösningsmedel, tensider, konserveringsmedel

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats.
Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.
Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Porfyllning

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och absolut torrt (<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera Wetrok Porosol tunt med appliceringsredskap eller moppredskap och bomullsmopp över hela ytan, produkten måste tränga in. Ta bort överflödlig impregnering. Torktid min. 24 h. Viktigt: Kontrollera porfyllningen med vattenprovet. Behandla beläggningarna med Wetrok Mepol.