




## Ficha técnica del producto Purasurf

V 02 / 12.05.2020

# Wetrok Purasurf

Detergente para superficies



## Dosificación recomendada

(en agua fría):



**Limpieza de mantenimiento**  
0,1 l - 0,2 l / 10 l



**Limpieza de mantenimiento**  
1,0 l / 10 l

## Ventajas:

Detergente concentrado para la limpieza intensiva sin contraindicaciones. Su formulación especialmente desarrollada a base de tensoactivos y disolvente garantiza un elevado poder de limpieza y un resultado final extraordinario sin dejar manchas.

Wetrok Purasurf no contiene perfumes ni colorantes. Se puede utilizar para producir espuma manualmente.

## Aplicación:

Para la limpieza de mantenimiento de superficies y revestimientos de suelo lavables y resistente a los disolventes de todo tipo.


## Importante:

Purasurf resulta adecuado para su aplicación con el método clásico de inmersión, así como con un pulverizador o generando espuma manualmente. Aplicar Wetrok Purasurf con una dosificación máxima del 1% en revestimientos de suelo a base de polímeros.

## Propiedades:

Muy espumoso  
pH neutro  
sin perfumes  
Incoloro  
Exento de identificación

## Valor pH concentrado:



## Componentes importantes:

tensoactivos, disolventes, conservantes

## Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

## Métodos de aplicación recomendados:

### Limpieza en húmedo (manual)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie entera con el paño húmedo.

### Limpieza en húmedo (espuma, manual)

Aplicar la espuma limpiadora en forma de «X» sobre un paño doblado y limpiar la superficie entera (utilizar técnica de doblado).

### Limpieza en mojado (manual)

Fregar o aspirar en seco la superficie del suelo para quitar el polvo. Empapar la

fregona con la solución de limpieza, escurrir bien y limpiar el revestimiento de suelo con la fregona húmeda.

**Wetrok AG**, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

**Wetrok Austria GmbH**, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

**Wetrok GmbH**, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

**Wetrok Polska S.A.**, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

**Wetrok AB**, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00

