



Scheda prodotto Remat

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Remat

Detergente di base / industriale



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia intermedia
0,1 l – 0,5 l in 10 l



Pulizia di base
1 l – 2 l in 10 l

I vantaggi:

Detergente di base forte.
Per la rimozione degli strati in polimeri e cera.

Impiego:

Per la pulizia meccanica di rivestimenti per pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.).


Informazioni utili:

Wetrok Remat non è indicato per la pulizia di linoleum, gomma naturale, legno, asfalto, superfici tinteggiate.

Caratteristiche:

poco schiumante
fortemente alcalino
contiene solventi
leggermente profumato

pH Concentrato:



Componenti principali:

Tensioattivi, solventi, sapone, essenze profumate

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia di base

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Applicare la soluzione di detergente di base sul rivestimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Lavare utilizzando la macchina monospazzola / la macchina lavasciuga con un pad / una spazzola adeguati. Lasciare agire la soluzione per altri 10 minuti. Non lasciare asciugare! Aspirare la soluzione / lo sporco sciolto. Sciacquare accuratamente il rivestimento per pavimenti con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).