



Produktdatenblatt

V 02 / 29.04.2020

Wetrok Speedclean

Grund-/Industriereiniger



Ihre Vorteile:

Kennzeichnungsfreier Hochleistungs-Grundreiniger, speziell entwickelt zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen) mit der Scheuersaugmaschine.

Sehr gute Entfernung hartnäckigster Polymer-Beschichtungen (Krustenentferner)

Einsatz:

Zur maschinellen Grundreinigung von abwaschbaren, lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, PU-Beläge, Natur- und Kunststeine, Klinker, u.s.w.).

Gut zu Wissen:





Wetrok Speedclean ist nicht geeignet für säureempfindliche Steinbeläge, sowie lösungsmittellempfindliche Beläge, wie z.B. Kautschukbeläge, Epoxy-Beläge, Asphalt und gestrichene Flächen

Nur PU-Beläge ohne Spielfeldmarkierungen reinigen


Eigenschaften:

Kennzeichnungsfrei, verhindert das Verkleben der Pads, schwach schäumend, lösungsmittelhaltig, leicht alkalisch, parfümiert

Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):

	Grundreinigung
	3l – 5l in 10l
	5l in 10l
	Krustenentfernung
	5l in 10l
	5l in 10l

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Grundreinigung

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trockensaugen. Wetrok Speedclean Lösung auf dem Boden verteilen (mindestens 0.3 l/m²), 20 Minuten einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad, ohne Zugabe von Wasser, scheuern. Danach Wasserzufuhr voll aufdrehen, Saugdüse absenken, Bodenbelag nassscheuern und gelöste Beschichtung absaugen. Belag gut trocknen lassen.

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.