

## Procedimento per la disinfezione meccanica delle superfici

### Definizione/obiettivo:

Applicare il disinfettante con la macchina lavasciuga e distribuirlo in modo uniforme con la struttura mop fissata alla macchina per eliminare in modo mirato ed efficiente i microrganismi dalle superfici di più ampie dimensioni. Adatto per i pavimenti resistenti ai disinfettanti sui quali siano già state effettuate disinfezioni manuali della superficie, e che possono essere trattati con una macchina lavasciuga con uomo a bordo.

### Prodotti necessari:

- Macchina lavasciuga [Drivematic Delight](#) o [Drivematic Delarge](#)
- Mop [Care-mop 560](#) (2 pezzi)
- [Balit 930 Kit Drivematic](#) (composto da supporto mop e Balit 930 con strisce in velcro)
- Disinfettante [Lysoform \(tanica da 5 litri\)](#) oppure [Aldosan 2000 \(tanica da 5 litri\)](#)

### 1. Rimozione dello sporco non aderente

In primo luogo rimuovere lo sporco non aderente dal pavimento. Il modo migliore di effettuare questa operazione è utilizzare il metodo della pulizia cattura polvere.

### 2. Rimozione dello sporco aderente

Nella seconda fase rimuovere lo sporco aderente con la macchina lavasciuga o con il mop.

### 3. Disinfezione

Iniziare ora la disinfezione meccanica. Per farlo, fissare il supporto per mop con entrambi i mop alla macchina lavasciuga in luogo della bocchetta di aspirazione. Dopodiché riempire come sempre il serbatoio dell'acqua pulita con acqua e il serbatoio per prodotti chimici con il disinfettante. Impostare il corretto dosaggio sul sistema di dosaggio. Nelle macchine prive di sistema di dosaggio integrato, versare la corretta quantità di disinfettante, come da indicazioni per il dosaggio, direttamente nel serbatoio dell'acqua pulita pieno. Iniziare ora il procedimento per la disinfezione meccanica guidando la macchina sulla superficie da disinfettare. La soluzione disinfettante viene applicata mediante i pad e distribuita in modo uniforme sul pavimento grazie alla struttura mop fissata alla macchina. È necessario distribuire la soluzione **sull'intero pavimento!**

### 4. Rispettare i tempi di azione

Una volta bagnata l'intera superficie, è necessario osservare i tempi di azione indicati dal produttore. Lasciare asciugare la superficie e lasciare agire il disinfettante (non camminare sulla superficie durante il tempo di azione).

### 5. Sciacquare la superficie

Sciacquare ora la superficie con acqua. Per farlo, utilizzare il mop o la macchina lavasciuga.

### I vantaggi della disinfezione meccanica delle superfici:

- ✓ elevata efficienza
- ✓ distribuzione uniforme
- ✓ utilizzo facile e sicuro
- ✓ nessuna nebulizzazione → niente aerosol → nessun rischio per la salute
- ✓ niente spruzzi significativi sugli altri elementi presenti (pareti, listelli, ecc.)