


Sprayreinigen (cleanern) Vollspray



20054 Monomatic DS
24330 Spraygerät 2.5 l



22201 Scheuerpad
rot 43 cm



22205 HS-Polierpad
beige 43 cm



21121 Pad-Antriebs-
scheibe HS 43 cm



15600 Polyspray
10L Gebinde





Beschreibung

Definition / Ziel

Die **stark haftende Verschmutzung** mit der Einscheibenmaschine und Scheuerpad **vollflächig** von Bodenbelägen **entfernen**. Mit dem Spraypflegeprodukt abgenutzte **Pflegefilmstellen sanieren**. Für glatte oder leicht strukturierte Bodenbeläge geeignet.

Vorarbeit



Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.

Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.



Das Sprayreinigungsprodukt gemäss Dosierangabe ins Spraygerät einfüllen. Das Spraygerät verschliessen, den Druck aufbauen (pumpen). Die Spraydüse richtig positionieren.



Das Warnschild aufstellen.



Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen).

Hauptarbeit

Die Ecken und die Ränder manuell oder maschinell mit dem weissen Pad und dem Randreinigungsggerät reinigen.

Das Scheuerpad mit der Padantriebsscheibe an der Einscheibenmaschine anbringen.

Die richtige Deichselhöhe einstellen.

Die Maschine einschalten. Die Kupplung muss hörbar einrasten.



Abschnittsweise 2–3 Bahnen mit der Einscheibenmaschine LS und Scheuerpad abschnittsweise von rechts nach links mit **wenig Sprayreinigungsprodukt** besprühen, jeweils auf der gleichen Bahn zurück (ohne zu sprühen) und sofort kreisförmig trockenscheuern, bis der Schmutz im Pad aufgenommen ist.

Das verschmutzte Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln , dann weiter mit Schritt 5 der Hauptarbeit, bis die gesamte Fläche gereinigt ist.



Die gereinigte Fläche vollflächig polieren.



Den Kontrollblick durchführen.

Schlussarbeit

Das Spraygerät gemäss Bedienungsanleitung reinigen.

Das Kabel auf Schäden kontrollieren, reinigen und zum Stecker hin lose aufrollen.

Das Warnschild entfernen.

Die benutzten Pads spülen oder in der Waschmaschine waschen.

Den Abfall entsorgen.

Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.

Anmerkung

- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).
- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).
- Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.