

## Schaumreinigen (industrielles Schäumen), Niederdruckreinigen



# Schaumreinigen (industrielles Schäumen), Niederdruckreinigen



## Beschreibung

### Definition / Ziel

Die **lose und haftende Verschmutzung** mit der geschäumten Reinigungsmittellösung aus dem Schaumgerät von den Oberflächen **entfernen**. Geeignet für wasserbeständige Oberflächen (Wände und Mobiliar).

### Vorarbeit

Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.

Das Gerät inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.



Das schäumende Reinigungsmittel gemäss Dosierangabe in den Behälter am Schaumgerät geben oder das Gebinde direkt an die Niederdruckanlage anschliessen.



Das Warnschild aufstellen.



Die zu reinigende Fläche mit viel Wasser vorreinigen und die lose Verschmutzung entfernen. Von unten nach oben abspülen, am Schluss den Boden abspülen.

### Hauptarbeit



Den Reinigungsschaum auf die zu reinigende Fläche **von unten nach oben** in leicht überlappenden Bahnen **auftragen**.

Bei Bedarf den Reinigungsschaum einwirken, aber nicht eintrocknen lassen.



Stark haftende Verschmutzungen mit der weichen Bürste oder dem kratzfreien Pad entfernen.



Die zu reinigende Fläche mit viel klarem Wasser **von oben nach unten** in überlappenden Bahnen **spülen**.



Bei Bedarf: Die Armaturen, die Wände und den Boden trocknen.



Den Kontrollblick durchführen.

### Schlussarbeit

Das Warnschild entfernen, sobald der Bodenbelag trocken ist.

Den Abfall entsorgen.

Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.

### Anmerkung

- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).
- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).
- Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.