

## Applicazione di prodotti di rivestimento (Trattamento protettivo)




**80321 Florfix**

**82300 Cuffia Florfix**

**10733 Contenitore graduato PP 1 l**

**17140 Mepol HM tanica da 10 l**

# Applicazione di prodotti di rivestimento (Trattamento protettivo)



## Descrizione

**Definizione/obiettivo** **Distribuire il rivestimento protettivo** sul pavimento utilizzando l'attrezzo per l'applicazione con la cuffia. Adatto per pavimenti lisci e resistenti all'acqua.  
**Non adatto per i pavimenti in PU/PUR con trattamento protettivo (non aderisce).**

**Operazioni preliminari** A seconda della superficie da trattare (tipo/metri quadrati), scegliere i prodotti adatti.



Posizionare il segnale di avvertenza.



Se necessario, rimuovere completamente lo sporco **aderente**, i prodotti protettivi e i trattamenti protettivi utilizzando il metodo di pulizia adatto (ad es. lavaggio convenzionale e aspirazione di liquidi).



**Se necessario:** applicare il trattamento turapori.



Lasciare asciugare **completamente** il pavimento.



Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione)

## Operazioni principali



Versare una piccola quantità di rivestimento protettivo non diluito sul pavimento e applicare uno strato sottile e uniforme con l'attrezzo per l'applicazione e la cuffia, lavorando in strisce leggermente sovrappontenti (movimenti circolari) e distribuire infine il rivestimento protettivo in eccesso. Lavorare retrocedendo in direzione dell'uscita.

Per le strisce successive versare una piccola quantità di rivestimento protettivo sulla superficie bagnata e distribuirlo come precedentemente descritto. Ripetere questo passaggio fino a quando l'intera superficie è stata trattata.

Sollevare l'attrezzo dal pavimento "come un aereo che decolla".



Lasciare asciugare **completamente** il pavimento.



Se è necessaria **una levigatura intermedia:** effettuare la levigatura a secco del pavimento con la macchina monospazzola e il pad spazzola. Rimuovere lo sporco non aderente.



Se necessario: applicare un secondo ed eventualmente un terzo strato di rivestimento protettivo.



Lasciare asciugare **completamente** il pavimento.



Eeguire il controllo visivo.

## Operazioni conclusive

Rimuovere il segnale di avvertenza non appena il rivestimento è asciutto.

Sciacquare la cuffia e lavarla in lavatrice.

Smaltire i rifiuti.

Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.

**Nota**

- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.
- Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).
- Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.