











Applicazione di turapori (Trattamento protettivo)



Applicazione di turapori (Trattamento protettivo)



Descrizione

Definizione/obiettivo	Distribuire il turapori sul pavimento utilizzando l'attrezzo per l'applicazione con la cuffia. Adatto per i pavimenti porosi, assorbenti, resistenti all'acqua e non in tessuto.
Operazioni preliminari	<p>A seconda della superficie da trattare (tipo/metri quadrati), scegliere i prodotti adatti.</p> <p> Posizionare il segnale di avvertenza.</p> <p>  Se necessario, rimuovere completamente lo sporco aderente, i prodotti protettivi e i trattamenti protettivi utilizzando il metodo di pulizia adatto (ad es. lavaggio convenzionale e aspirazione di liquidi).</p> <p> Se necessario, lasciare asciugare completamente il pavimento.</p> <p>Verificare la capacità di assorbimento del pavimento: eseguire il test dell'acqua.</p> <p>  Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere o aspirazione).</p>
Operazioni principali	<p>  Versare una piccola quantità di turapori non diluito sul pavimento e applicarlo in modo uniforme con l'attrezzo per l'applicazione e la cuffia, lavorando in strisce leggermente sovrappontisi (movimenti circolari), lasciarlo penetrare e distribuire il turapori in eccesso. Lavorare retrocedendo in direzione dell'uscita.</p> <p>Per le strisce successive versare una piccola quantità di turapori sulla superficie bagnata e distribuirlo come precedentemente descritto. Ripetere questo passaggio fino a quando l'intera superficie è stata trattata.</p> <p>Al termine delle operazioni, sollevare l'attrezzo dal pavimento "come un aereo che decolla".</p> <p> Lasciare asciugare completamente il pavimento.</p> <p>Controllare che il trattamento protettivo sia sufficiente: eseguire il test dell'acqua. Se necessario ripetere l'applicazione del trattamento protettivo.</p> <p> Eseguire il controllo visivo.</p>
Operazioni conclusive	<p>Rimuovere il segnale di avvertenza non appena il pavimento è asciutto.</p> <p>Sciaccare la cuffia e lavarla in lavatrice.</p> <p>Smaltire i rifiuti.</p> <p>Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.</p>
Nota	<ul style="list-style-type: none">- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.- Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).- Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.