

Lucidatura con/senza aspirazione (HS e US)



21026 Unità di aspirazione compl.



21121 Disco supporto per pad HS 43 cm



21025 Anello di aspirazione



20056 Monomatic HS



22205 Pad per lucidatura HS beige 43 cm



20058 Monomatic US



22213 Pad per lucidatura US rosa 50 cm



22214 Pad per lucidatura US beige 50 cm



Lucidatura con/senza aspirazione

Alta velocità (HS) e ultra veloce (US)



Descrizione

Definizione/obiettivo **Lucidare, uniformare e consolidare i pavimenti** trattati con cera, rivestimenti o olio con pad o spazzola per lucidatura e macchina monospazzola HS o US. Adatto per pavimenti lisci. La lucidatura con aspirazione **rimuove contemporaneamente anche la polvere generata in questa procedura.**

Operazioni preliminari



A seconda della superficie da pulire (tipo/metri quadrati) e dello sporco, scegliere i prodotti adatti.

Controllare, equipaggiare e predisporre la macchina e gli accessori come da istruzioni per l'uso.

Per effettuare la lucidatura con aspirazione, montare l'unità di aspirazione e l'anello di aspirazione sulla macchina monospazzola.



Posizionare il segnale di avvertenza.



Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere).



Se necessario, rimuovere lo sporco aderente (lavaggio manuale o pulizia con lavasciuga).

Operazioni principali

HS: applicare il pad per lucidatura HS con il disco supporto per pad HS o la spazzola lucidatura sulla macchina monospazzola HS. Accendere brevemente la macchina. L'attacco si deve inserire producendo il rumore di uno scatto.

US: applicare il pad per lucidatura US sul disco supporto per pad della macchina monospazzola US.

Regolare il timone all'altezza corretta.



Lucidatura HS: lavorare a cerchi con la macchina monospazzola HS e il pad per lucidatura HS o la spazzola lucidatura sulla superficie sgombera fino a quando non si siano rimossi i segni di passaggio e non sia stata raggiunta la lucidità desiderata.



Lucidatura US: lucidare con/senza aspirazione con la macchina monospazzola US e il pad per lucidatura US la superficie sgombera, procedendo a strisce sovrappoventisi da destra verso sinistra, fino a quando non si siano rimossi i segni di passaggio e non sia stata raggiunta la lucidità desiderata.

Effettuare la lucidatura manuale o con macchina degli angoli e dei bordi utilizzando il pad bianco.

Girare o sostituire al momento opportuno il pad sporco, dopodiché proseguire con la fase 1 delle operazioni principali, fino a completare la lucidatura dell'intera superficie.



Rimuovere lo sporco non aderente (pulizia cattura polvere).



Eeguire il controllo visivo.

Operazioni conclusive

Controllare il livello di riempimento del sacchetto filtro dell'unità di aspirazione; se il sacchetto è pieno, sostituirlo.

Controllare l'eventuale presenza di danni al cavo, pulirlo e avvolgerlo realizzando spire non strette in direzione della spina.

Rimuovere il segnale di avvertenza.

Pulire le spazzole o i pad usati con l'aspiratore, sciacquarli con acqua oppure lavarli in lavatrice.

Smaltire i rifiuti.

Pulire il materiale utilizzato per la pulizia e, se necessario, sostituirlo.

- Nota**
- Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari in base alle disposizioni aziendali, alla scheda dati di sicurezza o alle istruzioni per l'uso.
 - Verificare sempre preliminarmente quale prodotto soddisfa i requisiti richiesti (vedere le istruzioni Wetrok per la pulizia e la cura).
 - Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio o dalla scelta errata di prodotti.