

## Récurage - en deux étapes (méthode indirecte)



50334 Duomatic Intense 50 Dosing



51192 Brosse à récurer  
Filament 25,5 cm



52615 Pad pour récurer  
vert 25,5 cm



51459 Pad-Plateau  
d'entraînement 25,5 cm



11000 Antiwax forte  
Bidon 10 l



11620 Ecofloor  
Bidon 10 l

# Récurage - en deux étapes (méthode indirecte)



## Description

### Définition/objectif

Éliminer les **salissures adhérentes des revêtements de sol en deux étapes** avec l'autolaveuse.  
Convient pour les revêtements de sol non textiles et imperméables à l'eau.

### Préparation



Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.

Vérifier, équiper et préparer la machine, accessoires compris, conformément au mode d'emploi.



Remplir le réservoir d'eau claire avec la solution de nettoyage selon les consignes de dosage.  
Pour les machines avec système de dosage intégré, mettre de l'eau froide dans le réservoir d'eau claire et ajouter de l'agent nettoyant si besoin est.



Mettre le panneau de signalisation en place.



Éliminer les salissures non adhérentes (essuyage antistatique ou aspiration à sec).



Procéder au lavage manuel des surfaces non accessibles avec la machine (par ex. coins).

### Travail principal

#### Première étape de travail:

Mettre la machine en marche (ne pas baisser la buse d'aspiration).



**Récurer à l'eau (sans aspirer)** les surfaces dégagées avec l'autolaveuse et les pads ou brosses adaptés en procédant par bandes qui se chevauchent.



Laisser agir la solution de nettoyage, mais sans la laisser sécher.

#### Deuxième étape de travail:

##### Abaisser la buse d'aspiration.



**Récurer** les surfaces dégagées avec la machine et les pads ou brosses adaptés.



Procéder au contrôle visuel.

### Étape finale

Retirer le panneau de signalisation.

Vider, rincer et laisser sécher le réservoir d'eau claire et le bac d'eau sale.

Rincer les pads, les brosses et la buse d'aspiration à l'eau.

Au besoin, remplacer les pads, brosses et lèvres d'aspiration.

Vérifier le niveau de charge de la batterie et la recharger s'il le faut.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

### Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.