



PRODUKTOVÝ LIST

Čištění podlah - Průmyslový a intenzivní čisticí prostředek

Wetrok Antiwax

Osvědčený a jemný průmyslový čisticí prostředek z řady Antiwax





Wetrok Antiwax



Hodnota pH (Koncentrát): 9.5–10.5

Důležité obsažené látky:

tenzidy, rozpouštědlo, mýdlo

Doporučené dávkování:



Běžné čištění

0,05 l-0,1 l/10 l



Doplňkové čištění

0,2 l-0,5 l/10 l



Intenzivní čištění

2 l/10 l

Odstraňování vosku

1 l-3 l/10 l

METHODS
finder



POUŽITÍ

- výkonný intenzivní a průmyslový čisticí prostředek
- na odstranění oleje, mastnoty a běžných průmyslových nečistot
- vhodný k odstraňování ošetřujících filmů (vrstvy vosku)
- na čištění omyvatelných povrchů a podlahových krytin odolných proti alkáliím (PVC, přírodní a umělé kameny, kámenec, asfalt atd.).

VLASTNOSTI

- slabě pěnivý
- lehce alkalický
- neparfémovaný
- obsahuje rozpouštědla

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- Správná volba na všechny běžné úklidové práce, které vyžadují průmyslový čisticí prostředek.

RESPEKTOVAT

- na linoleum dávkování maximálně 5 %; pokud dávka překročí 10 %, opláchněte vodou

DOPORUČENÁ APLIKACE

Mokré vytírání, dvoustupňové

Odstraňte volné nečistoty (např. otřete prach/vysajte nasucho). Mop namočte do čisticího roztoku, lehce vyždímejte, podlahovou krytinu vytřete vlhkým mopem. Čisticí roztok nechejte působit, ale nenechávejte zaschnout! Zbytky nečistoty zachyťte vypláchnutým, dobře vyždímaným mopem.

Mytí a odsávání, jednostupňové

Čisticí roztok nalijte do nádrže na čistou vodu. Odstraňte volné nečistoty, otřete prach/vysajte nasucho. Podlahovou krytinu důkladně umyjte podlahovým mycím strojem s odsáváním a vhodným padem/kartáčem a vysajte.

Základní čištění

Odstraňte volné nečistoty, otřete prach/vysajte nasucho. Na podlahovou krytinu naneste roztok základního čisticího prostředku, nechejte působit cca 15 minut, ale nenechávejte zaschnout! Umyjte za mokra jednotoučovým strojem a vhodným padem/kartáčem. Vysajte rozpouštěný nános a nečistoty. Poté krytinu důkladně opláchněte čistou vodou (do cca pH 7).

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.