



PRODUKTOVÝ LIST

Sanitární čištění - Čistící prostředek pro běžné čištění

Wetrok Caledor

Antikorozní sanitární údržbový čistící prostředek - účinné odstraňování vodního kamene i při vysoké tvrdosti vody





Wetrok Caledor



Hodnota pH (Koncentrát): 0.5–1.5

Důležité obsažené látky:

tenzidy, kyseliny, rozpouštědlo, aromatické látky, barvivo, inhibitor koroze

Doporučené dávkování:



Běžné čištění

0,1 l-0,2 l/10 l



Doplňkové čištění

0,3 l-0,4 l/10 l



ručně napěnit (zpěňovací lahev)

1 l/10 l

METHODS
finder



POUŽITÍ

- k rychlému a důkladnému odstraňování vodního kamene i při vysoké tvrdosti vody
- na běžné čištění omyvatelných povrchů odolných vůči kyselinám (sanitární keramika, armatury, keramické desky, prostory v koupelnách, sprchách, umývárkách, na toaletách atd.)

VLASTNOSTI

- silně pěnivý
- silně kyselý
- parfémovaný
- nekoroduje s chromovanými sanitárními armaturami
- rychle schne a nezanechává šmouhy

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- povrch sanitárních armatur nesmí být při čištění teplý
- lze použít při ruční metodě pěnění u dávky 10 %

RESPEKTOVAT

- není vhodný na povrchy citlivé vůči kyselinám (vápenec, mramor, kabřinec, hliník atd.)

DOPORUČENÁ APLIKACE

Vlhké utírání (ručně, kbelík)

Namočte hadr v čisticím prostředku a dobře jej vyždímejte. Otřete povrch vlhkým hadrem.

Vlhké utírání (ruční zpěnění)

Naneste čisticí pěnu ve tvaru písmene „X“ na složený hadr a otřete povrch vlhkým hadrem (použijte techniku skládání).

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.