PRODUKTOVÝ LIST

Sanitární čištění - Intenzivní čisticí prostředek

Wetrok Calexan forte

Silně kyselý intenzivní čisticí prostředek pro sanitární prostory. S antikorozním účinkem u sanitární armatury – odstraňuje vodní kámen u všech tvrdostí vody



Wetrok Calexan forte





Hodnota pH (Koncentrát): 0–1

Důležité obsažené látky:
tenzidy, kyselina, barvivo, inhibitor koroze

Doporučené dávkování:

Doplňkové čištění
0,1 l-0,5 l/10 l

Intenzivní čištění
0,5 l-2 l/10 l

ručně napěnit (zpěňovací lahev)
2 l/10 l

odstranění cementového povlaku
2 l-4 l/10 l

METHODS finder

POUŽITÍ

- k účinnému odstraňování vodního kamene při všech tvrdostech vody
- na čištění omyvatelných povrchů odolných vůči kyselinám (sanitární keramika, armatury, keramické desky, prostory v koupelnách, sprchách, umývárnách, na toaletách atd.)
- vhodný k odstraňování cementového povlaku

VLASTNOSTI

- silně kyselý
- neparfémovaný
- silně pěnivý
- nekoroduje s chromovanými sanitárními armaturami

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- povrch sanitární armatury nesmí být při čištění teplý
- nechejte působit, ale nenechávejte zaschnout

RESPEKTOVAT

- není vhodný na povrchy citlivé vůči kyselinám (vápenec, mramor, kabřinec, hliník atd.)
- před použitím navlhčete materiál spár citlivý vůči kyselinám vodou

DOPORUČENÁ APLIKACE

Mokré utírání (ručně)

Omyjte znečištěný povrch čisticím roztokem. Za mokra vyčistěte vhodným ručním padem/kartáčem. Nečistotu seberte hadrem. Očištěnou plochu opláchněte čistou, studenou vodou, případně osušte.

Odstraňování vodního kamene (ručně, pomocí pěny)

Armaturu a povrch dobře namočte vodou. Poté naneste čisticí pěnu a nechejte působit. Nenechte ji zaschnout! Opláchněte čistou, studenou vodou a otřete čistým, suchým hadříkem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.