



PRODUKTOVÝ LIST

Ochranný prostředek - Olej na dřevo

Wetrok Leinol BW

Olej na dřevo s certifikátem EMICODE EC1+ k základnímu ošetření broušené dřevěné podlahy





Wetrok Leinol BW



Hodnota pH (Koncentrát): 6–7

Důležité obsažené látky:

Lněný olej, polymery, vosky, tenzidy

Doporučené dávkování:



Základní ošetření
v nezředěném stavu

METHODS
finder



POUŽITÍ

- k základnímu ošetření/prvotnímu ošetření savých a broušených dřevěných podlah; nabízí optimální a dlouhotrvající ochranu před vodou a nečistotami.
- je šetrný k lidem i životnímu prostředí - získal certifikát EMICODE EC1 Plus (velmi nízké emise).
- snadnější zpracování než u klasických olejů na masivní dřevo.

VLASTNOSTI

- vodnatá emulze lněného oleje
- matný až hedvábně matný
- certifikát EMICODE EC1 Plus - velmi nízké emise

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

- k následnému ošetření a čištění používejte přípravek Lněný olej NW

RESPEKTOVAT

- před použitím dobře protřepejte
- existuje riziko, že textilie, které přišly do styku s výrobkem, se při schnutí samovznítí

DOPORUČENÁ APLIKACE

Nanášení oleje (ochranné ošetření)

Podlaha musí být suchá, čistá a savá. Otřete prach z podlahové krytiny/vysajte ji nasucho. Naneste trochu oleje a nechte ho vsáknout. Rozdělte a zapracujte přebytečný olej. Doba schnutí (3 dny až 1 týden). Poté povrch egalizujte jednokotoučovým strojem a modrým padem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním obalu při teplotě 15–25 °C a chraňte před slunečním zářením. Pokud prostředek nepoužíváte, musí být nádoba vždy zavřená.

Trvanlivost (neotevřené balení): 24 Měsíce

Společnost Wetrok AG neručí za škody, které vznikly v důsledku nesprávného používání. Dodržujte zvláštní pokyny k čištění a údržbě výrobce podlahové krytiny.