



PRODUKT DATABLAD

Gulvrengøring - Vaskepleje

Wetrok 2care

Plejemidlet til aftørring med dobbeltfunktion - plejende rengøring og samtidig fornyelse af beskyttelses-/plejefilmen





Wetrok 2care



pH-værdi (koncentrat): 8.4–9.4

Vigtige indholdsstoffer:

Polymerer, Voks, Tensider, Duftstoffer, Konserveringsmiddel

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,1 l-0,2 l/10 l



Mellemrengøring

0,3 l-0,5 l/10 l



Rengøring med spray

0,1 l-0,2 l/10 l



Første behandling beskyttelsesfilm

ufortyndet

METHODS
finder



ANVENDELSE

- Rengøring med samtidig fornyelse af beskyttelses-/plejefilmen
- til daglig rengøring og pleje af afvaskelige gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker, linoleum, kautsjuk osv.)
- egnet til rengøring med spray
- kan bruges ufortyndet som beskyttelsesfilm med selvglans

EGENSKABER

- let alkalisk
- let parfumeret
- svagt skummende

NYTTIG VIDEN

- ved ufortyndet brug opstår en selvglansende belægning baseret på voks og polymer (første behandling/beskyttelsesfilm)

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Rengøring med spray (Cleanere)

Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Sprøjt lidt rengøringsmiddel på, og bearbejd straks i cirkulære bevægelser med gulvplejemaskinen og rød pad. Vend eller udskift pad'en i tide. Tørpoler efter behov.

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

Vådtørring, et-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den godt ud eller brug en forfugtet moppe. Vådtørring af gulvbelægningen.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.