



PRODUKT DATABLAD

Gulvrensering - Industri- og grundrenseringsmidler

Wetrok Antiwax forte classic

Det ultraløsnende industrirensningsmiddel fra Antiwax-familien
- med naturens kraft til de sværeste rengøringsopgaver





Wetrok Antiwax forte classic



pH-værdi (koncentrat): 8.6–9.6

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Opløsningsmiddel, Sæbe, Duftstoffer

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,05 l-0,1 l/10 l



Mellemrengøring

0,1 l-0,2 l/10 l



Grundrengøring

3 l-5 l/10 l

Fjernelse af voks

1 l-3 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- effektivt grund- og industrirengøringsmiddel
- fjerner olie, fedt og almindeligt industrisnavs
- til rengøring af afvaskelige og opløsningsmiddelbestandige overflader og gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker, osv.)
- også egnet til rengøring af ikke-forseglede trægulve
- kan også anvendes til at fjerne polymer- og voksbelægninger

EGENSKABER

- svagt skummende
- let alkalisk
- parfumeret
- indeholder opløsningsmidler

NYTTIG VIDEN

- Det rigtige valg til de vanskeligste rengøringsopgaver - som f.eks. grundrengøring af trægulvsbelægninger, som er blevet behandlet med Wetrok Leinol-produkter.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til daglig rengøring af gulvbelægninger med selvglanslag
- Dosering maksimalt 5% til lakerede flader eller elastomer (gummi, kautsjuk)
- Gulvvaskemaskinen inkl. doseringssystemet (ekstraudstyr) skal rengøres grundigt efter hver brug ifølge betjeningsvejledningen

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Grundrengøring

Fjern løst snavs ved støvbindende aftørring/tørsugning. Kom grundrengøringsmiddelopløsning på gulvbelægningen, lad det indvirke ca. 15 minutter, men ikke tørre ind! Vådskrub med gulvplejemaskine og egnet pad/børste. Sug løsnede overfladelag og opløst snavs op. Skyl derefter belægningen grundigt med rent vand (til ca. pH 7).

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

Vådtørring, to-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den let ud, vådtør gulvbelægningen. Lad rengøringsopløsningen indvirke, men ikke tørre ind! Tag opløst snavs op med en udskyllet, kraftigt udvredet moppe.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.