



PRODUKT DATABLAD

Sanitetsrengøring - Vedligeholdelsesrens


Wetrok Ecosan

Det økologisk certificerede daglige rengøringsmiddel til sanitetsområdet - skånsomt og stærkt takket være mælkesyre, kan ideelt bruges til middel vandhårdhed





Wetrok Ecosan



pH-værdi (koncentrat): 1.5–2.5

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Syre, Duftstoffer, Farvestof

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,05 l-0,1 l/10 l



manuel skumning (skumflaske)

2 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- økologisk certificeret dagligt rengøringsmiddel til afvaskelige og syrebestandige overflader og udrustning (sanitetsporcelæn, armaturer, keramikfliser, badeværelser, bruserum, vaskerum og toiletter osv.)
- til at fjerne kalkaflejringer

EGENSKABER

- kraftigt skummende
- meget surt
- behageligt parfumeret
- biologisk let nedbrydeligt

NYTTIG VIDEN

- Sanitetsarmaturernes overflade må ikke være varmt under rengøringen
- kan ideelt bruges ved lav til middel vandhårdhed

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til syrefølsomme overflader (kalksten, marmor, klinker, aluminium osv.)

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Fugtig aftørring (manuel skumning)

Giv rengøringskummet som "X" på en foldet klud, vask overfladen med den fugtige klud. (Anvend foldeteknik). Efterskyl rengjorte overflader med rent, koldt vand, tør eventuelt efter.

Fugtig aftørring (manuel, spand)

Fugt kluden med rengøringsopløsning, vrid den godt ud. Tør overfladen grundigt af med den fugtige klud. De rengjorte overflader skal efterskylles med klart, koldt vand og evt. eftertørres.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.