



PRODUKT DATABLAD

Gulvrensning - Industri- og grundrengøringsmidler

Minatol Ergo 8

Storebror til Ergo 4 - muliggør løsning af mere komplekse industrielle rengøringsopgaver





Minatol Ergo 8



pH-værdi (koncentrat): 13–14

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Opløsningsmiddel, Sæbe, Duftstoffer

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,05 l-0,2 l/10 l



Grundrengøring

0,2 l-1 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- højeffektivt grund- og industrirengøringsmiddel
- til at fjerne voks, olie, fedt og almindeligt industrisnavs
- til at fjerne olie og sod fra grill, fælge, chassis og motorer
- til rengøring af afvaskelige og alkalibestandige overflader og gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker, asfalt osv.)

EGENSKABER

- svagt skummende
- stærkt alkalisk
- indeholder opløsningsmidler
- let parfumeret

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til daglig rengøring af gulvbelægninger med selvglanslag
- ikke egnet til linoleum, kautsjuk, træbelægninger såvel som malede eller lakerede flader

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

Skuresugning, to-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skur gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste (uden at suge). Lad rengøringsopløsningen indvirke. Overhold indvirkningstiden! Må ikke tørre ind! Brug derefter gulvvaskemaskinen (sænk sugedyse). Skuresug gulvbelægning.

Vådtørring, et-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den godt ud eller brug en forfugtet moppe. Vådtørring af gulvbelægningen.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.