



# PRODUKT DATABLAD

Gulvrenøgøring - Industri- og grundrenøgøringssmidler

## Exal 2000

Et effektivt renøgøringssmiddel til at fjerne olie, fedt, almindeligt industrisnavs og voksbelægninger





# Exal 2000



**pH-værdi (koncentrat):** 10–11

#### Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Sæbe, Opløsningsmiddel, Komplektdanner, Duftstoffer, Farvestoffer, Konserveringsmiddel

#### Doseringsanbefaling:



##### Daglig rengøring

0,1 l/10 l



##### Mellemrengøring

0,5 l–1 l/10 l



##### Grundrengøring

1 l–3 l/10 l

METHODS  
finder



#### ANVENDELSE

- fjerner olie, fedt og almindeligt industrisnavs
- egnet til at fjerne plejefilm (voksbelægninger)
- til rengøring af afvaskelige og alkalibestandige overflader og gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker, asfalt osv.)

#### EGENSKABER

- svagt skummende
- let alkalisk
- parfumeret

#### VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til daglig rengøring af gulvbelægninger med selvglanslag

#### ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

##### Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

##### Vådtørring, et-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den godt ud eller brug en forfugtet moppe. Vådtørring af gulvbelægningen.

#### LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

*Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder*

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.