PRODUKT
DATABLAD

Beskyttelsesbehandling - Imprægneringer

Wetrok Imprasol

Imprægneringsmidlet til porøse natur- og kunststenbelægninger



Wetrok Imprasol



pH-værdi (koncentrat): -

Vigtige indholdsstoffer:
Vandafvisende middel, Konserveringsmiddel

Doseringsanbefaling:

Imprægnering
ufortyndet

METHODS finder

ANVENDELSE

- til imprægnering af natur- og kunststenbelægninger
- til behandling af porøse, kraftigt opsugende gulvbelægninger (keramiske fliser, sandsten, marmor, klinker, skifer osv.)

EGENSKABER

- forbedrer rengøringsevnen
- farveløst-transparent
- hæmmer indtrængning af snavs
- svært at fjerne

NYTTIG VIDEN

- prøv på et ikke-synligt sted før brug, da produktet nemt kan ændre en overflades farvetone
- Forbrug: 20 - 50 g/m²
- Min. 24 timers tørringstid

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- rystes godt før brug
- ikke egnet til gulvbelægninger, der er følsomme overfor vand og fugtighed (f.eks. anhydrit), udendørsområder og vådområder
- påfør ved temperaturer på 15-25 °C og 30-70 % RF

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Imprægnere

Gulvbelægningen skal være opsugende og helt tør (< 3% restfugtighed). Gulvbelægningen skal aftørres/tørsuges støvbindende.
Svagt sugende belægninger: Påfør produktet med sprøjtemetode i afsnit på gulvbelægningen. Bearbejd ensartet med gulvplejemaskinen og rød pad til overfladen er fri for overskydende produkt.
Kraftigt sugende belægninger: Påfør produktet på hele overfladen med påføringsudstyr eller moppe, produktet skal trænge ind.
Tag overskydende produkt af. Lad det tørre helt (mindst 24 t). Kontroller imprægneringseffekten med en vandprøve, gentag imprægneringen efter behov.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.