



PRODUKT DATABLAD

Fødevare-/drikkevareindustri og industriel rengøring - Skumrens, alkalisk

Wetrok Ketovapor Foam 3 Chlor

Det stærke, alkaliske skumrengøringsmiddel med klor til at fjerne animalsk og vegetabilsk fedt, olie, stivelse og æggehvidthoffer





Wetrok Ketovapor Foam 3 Chlor



pH-værdi (koncentrat): 13–14

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Base, Kompleksdanner, Klorbaseret blegemiddel

Doseringsanbefaling:



Skumrengøring
0,3 l–0,5 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- det stærke, alkaliske skumrengøringsmiddel
- til at fjerne animalsk og vegetabilsk fedt, olie, stivelse, æggehvidthoffer
- til rengøring af afvaskelige og alkalibestandige overflader og udrustning (påfyldnings- og pakkeanlæg, tanke, rørledninger, vægge, gulve osv.)
- Anvendelsesområde: fødevareforarbejdningsvirksomheder

EGENSKABER

- kraftigt skummende
- stærkt alkalisk
- ikke parfumeret
- klorholdigt

NYTTIG VIDEN

- Skumudstyr er ikke beregnet til at opbevare væsker og skal tømmes og gennemskylls dagligt efter hver brug

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til alkalifølsomme overflader (aluminium osv.)
- må ikke komme i kontakt med syre

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Skumrengøring

Fugt rengøringsfladen godt med vand. Påfør derefter rengøringsopløsningen i skumform med skumudstyret (høj- og lavtryksanlæg) nedefra og op. Lad det indvirke efter behov, men ikke tørre ind! Brug kantrengøringsenheden med hvid pad eller Microsol fiberpad til mekanisk bearbejdning, skyl efter med vand.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15–25 °C, på et godt ventileret sted og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.