



PRODUKT DATABLAD

Køkkenrengøring - Vedligeholdelsesrens

Wetrok Porex

Effektivt dagligt køkkenrengøringsmiddel til at fjerne animalsk og vegetabilsk fedt/olie - egnet til maskiner





Wetrok Poxlex



pH-værdi (koncentrat): 10–11

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Sæbe, Kompleksdanner, Konserveringsmiddel

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,05 l-0,1 l/10 l



Mellemrengøring

0,2 l-0,4 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- effektivt universalrengøringsmiddel
- Rengøringsmiddel til at fjerne animalsk og vegetabilsk fedt/olie.
- til rengøring af alkalibestandige overflader og gulvbelægnings (PVC, natur- og kunststen, klinker, asfalt osv.)
- til rengøring i fødevarerforarbejdningsvirksomheder (køkkener, restauranter, industri- og produktionsvirksomheder)

EGENSKABER

- ikke skummende
- let alkalisk
- uparfumeret
- opløsningsmiddel-frit

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Arbejdsudstyr samt tank og ledningssystemer på automatiske gulvvaskemaskiner skal skylles med rent vand efter brug

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

Vådtørring (manuel)

Vask den snavsede overflade med rengøringsopløsning. Vådskrub med en egnet køkkensvamp/børste. Tag opløst snavs op med en klud. Efterskyl rengjorte overflader med rent, koldt vand, tør eventuelt efter.

Vådtørring, et-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den godt ud eller brug en forfugtet moppe. Vådtørring af gulvbelægningen.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges. Beskyt mod frost.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.