



PRODUKT DATABLAD

Universalrengøring - Overfladerengøring

Wetrok Purasurf

Mærkningsfrit koncentreret intensivrengøringsmiddel til rengøring i fødevareområder - for et stribefrit resultat





Wetrok Purasurf



pH-værdi (koncentrat): 6.5–7.5

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Opløsningsmiddel,
Konserveringsmiddel

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,1 l-0,2 l/10 l



manuel skumning (skumflaske)

1,0 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- alsidigt og stærkt rengøringsmiddel til overflader til daglig rengøring af afvaskelige, opløsningsmiddelbestandige overflader og gulvbelægninger (plastic, kromstål, natur- og kunststen osv.)
- egnet til rengøring i fødevarerområder
- sikker i brug, da det klassificeres som mærkningsfrit og allergenfrit

EGENSKABER

- kraftigt skummende
- pH-neutralt
- uparfumeret
- uden farvestoffer
- tørrer hurtigt og stribefrit
- mærkningsfrit

NYTTIG VIDEN

- specielt udviklet blanding af tensider/opløsningsmidler garanterer den højeste rengøringseffekt med et stribefrit resultat

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Dosering maksimalt 1% til polymerbelagte gulvbelægninger

ANBEFALET ANVENDELSMETODE

Fugtig aftørring (manuel skumning)

Giv rengøringskummet som "X" på en foldet klud, vask overfladen med den fugtige klud (anvend foldeteknik).

Fugtig aftørring (manuel, spand)

Fugt kluden med rengøringsopløsning, vrid den godt ud. Tør overfladen af med den fugtige klud.

Vådtørring, et-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den godt ud eller brug en forfugtet moppe. Vådtørring af gulvbelægningen.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.