



PRODUKT DATABLAD

Gulvrensning - Industri- og grundrensningsmidler

Wetrok Remat forte

Det effektive grundrensningsmiddel til stærkt alkaliske
rensningsopgaver





Wetrok Remat forte



pH-værdi (koncentrat): 13–14

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Opløsningsmiddel, Base, Sæbe

Doseringsanbefaling:



Mellemrengøring

0,1 l–0,5 l/10 l



Grundrengøring

1–2 l/10 l

Skorpefjernelse

2 l / 10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- højeffektivt grundrengøringsmiddel til at fjerne polymer- og voksbelægninger
- god skorpefjernelse
- til rengøring med maskine af afvaskelige og alkalibestandige gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker, osv.)

EGENSKABER

- svagt skummende
- indeholder opløsningsmidler
- stærkt alkalisk
- uparfumeret

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Dosering maksimalt 20% til polerede kunststen-, epoxy- og PU-belægninger
- ikke egnet til linoleum, kautsjuk, træbelægninger, asfalt, malede overflader
- Arbejdsudstyr skal skylles med vand efter brug

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Grundrengøring

Fjern løst snavs ved støvbindende aftørring/tørsugning. Kom grundrengøringsmiddelopløsning på gulvbelægningen, lad det indvirke ca. 15 minutter, men ikke tørre ind! Vådskrub med gulvplejemaskine og egnet pad/børste. Sug løsnede overfladelag og opløst snavs op. Skyl derefter belægningen grundigt med rent vand (til ca. pH 7).

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15–25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.