



PRODUKT DATABLAD

Gulvrensning - Industri- og grundrensningsmidler

Wetrok Remat

Grundrensningsmidlet til alle alkalibestandige gulvbelægninger





Wetrok Remat



pH-værdi (koncentrat): 12.5–13.5

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Opløsningsmiddel, Sæbe, Duftstoffer

Doseringsanbefaling:



Mellemrengøring

0,1 l–0,5 l/10 l



Grundrengøring

1–2 l/10 l

Skorpefjernelse

2 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- effektivt grundrengøringsmiddel
- til at fjerne polymer- og voksbelægninger
- til rengøring med maskine af afvaskelige og alkalibestandige gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker, osv.)

EGENSKABER

- svagt skummende
- indeholder opløsningsmidler
- stærkt alkalisk
- let parfumeret

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til linoleum, kautsjuk, træbelægninger, asfalt, malede overflader

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Grundrengøring

Fjern løst snavs ved støvbindende aftørring/tørsugning. Kom grundrengøringsmiddelopløsning på gulvbelægningen, lad det indvirke ca. 15 minutter, men ikke tørre ind! Vådskrub med gulvplejemaskine og egnet pad/børste. Sug løsnede overfladelag og opløst snavs op. Skyl derefter belægningen grundigt med rent vand (til ca. pH 7).

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15–25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.