



PRODUKT DATABLAD

Tæpperens - Tæpperens

Wetrok Retex

Det universelle rengøringsmiddel til grund- og mellemrengøring af vandfaste syntetiske og uldtæpper





Wetrok Retex



pH-værdi (koncentrat): 4–5

Vigtige indholdsstoffer:

Tensider, Opløsningsmiddel, Komplekسدanner, Duftstoffer

Doseringsanbefaling:



Sprøjteekstraktion (indirekte metode)

0,3 l–1 l/10 l



Sprøjteekstraktion (direkte metode)

0,1 l–0,3 l/10 l



Tæppepad-metode

0,1 l–0,3 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- til grund-/mellemrengøring af syntetiske og uldtæpper
- til sprøjteekstraktion
- egnet til tæppepad-metoden

EGENSKABER

- ikke skummende
- let surt
- parfumeret
- uden optisk hvidt

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- kun til tæpper med syntetisk (vandafvisende) grundvævning og vandfaste limninger

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Sprøjteudtrække

Tør- eller børstesug den tekstile gulvbelægning. Pletter skal forbehandles med egnet rengøringsmiddel.

Et-trins: Kom rengøringsopløsning i vandtanken og sprøjteudtræk gulvbelægningen i en arbejdsgang.

To-trins: Sprøjt rengøringsopløsning på gulvet og lad det indvirke ca. 10 minutter, men ikke tørre ind! Sprøjteudtræk gulvbelægningen med rent vand til det opløste snavs er farveløst. Børst tæppeulven med luvbørste og lad belægningen tørre fuldstændigt (mindst 24 t).

Tæppepad-metode

Tør- eller børstesug den tekstile gulvbelægning. Pletter skal fjernes med egnet rengøringsmiddel. Sprøjt rengøringsopløsning på den tekstile gulvbelægning og tæppepad'en og rengør med cirkulære bevægelser af gulvplejemaskinen. Arbejd i afsnit. Vend eller udskift snavsede pads i tide. Børst derefter tæppeulven med en luvbørste og lad belægningen tørre fuldstændigt.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15–25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.