PRODUKT DATABLAD

Gulvrengøring - Industri- og grundrengøringsmidler

Wetrok Rewit 2000

Specialisten til asfaltbelægninger

Wetrok Rewit 2000

pH-værdi (koncentrat): 10.5–11.5

Vigtige indholdsstoffer:
Tensider, Sæbe, Opløsningsmiddel, Kompleksdanner, Duftstoffer

Doseringsanbefaling:

Daglig rengøring
0,05 l-0,1 l/10 l

Mellemrengøring
0,2 l–0,5 l/10 l

Grundrengøring
1 l–2 l/10 l

METHODS finder

ANVENDELSE

- effektivt grundrengøringsmiddel
- til at fjerne polymer- og voksbelægninger
- til rengøring af afvaskelige og alkalibestandige gulvbelægninger (PVC, natur- og kunststen, klinker, osv.)
- egnet til rengøring af asfalt

EGENSKABER

- svagt skummende
- let alkalisk
- indeholder opløsningsmidler

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Dosering maksimalt 5 % til linoleum
- ikke egnet til daglig rengøring af gulvbelægninger, der er behandlet med selvglansdispersion
- ikke egnet til syrefølsomme gulvbelægninger

ANBEFALET ANVENDELSESMETODE

Grundrengøring

Fjern løst snavs ved støvbindende aftørring/tørsugning. Kom grundrengøringsmiddelopløsning på gulvbelægningen, lad det indvirke ca. 15 minutter, men ikke tørre ind! Vådskrub med gulvplejemaskine og egnet pad/børste. Sug løsnede overfladelag og opløst snavs op. Skyl derefter belægningen grundigt med rent vand (til ca. pH 7).

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

Vådtørring, et-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den godt ud eller brug en forfugtet moppe. Vådtørring af gulvbelægningen.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.