



PRODUKT DATABLAD

Gulvrensning - Industri- og grundrengøringsmidler

Minatol Uni Top

Et højtydende industrirengøringsmiddel - specialitet: snavs fra
sod/røg





Minatol Uni Top



pH-værdi (koncentrat): 12–13

Vigtige indholdsstoffer:

Kompleksdanner, Sæbe, Tensider,
Opløsningsmiddel, Duftstof

Doseringsanbefaling:



Daglig rengøring

0,1 l–0,3 l/10 l



Grundrengøring

0,5 l–2 l/10 l



5,0 l/10 l

METHODS
finder



ANVENDELSE

- yderst effektiv allrounder, kræver kun begrænset indsats
- til at fjerne kraftigt fedt- og oliesnavs såvel som sod
- til rengøring af afvaskelige alkali- og opløsningsmiddelbestandige gulvbelægninger og overflader
- egnet til rengøring af maskiner, motorer, udstyr, griller, bageovne osv.

EGENSKABER

- svagt skummende
- stærkt alkalisk
- indeholder opløsningsmidler
- uparfumeret

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- ikke egnet til alkalifølsomme gulvbelægninger og overflader (linoleum, kautsjuk, aluminium, emalje osv.)

ANBEFALET ANVENDELSERMETODE

Skuresugning, et-trins

Hæld rengøringsopløsningen i ferskvandstanken. Fjern løst snavs, aftør/tørsug støvbindende. Skuresug gulvbelægningen grundigt med gulvvaskemaskinen og egnet pad/børste.

Vådtørring (manuel)

Vask den snavsede overflade med rengøringsopløsning. Vådskrub med en egnet køkkensvamp/børste. Tag opløst snavs op med en klud. Efterskyl rengjorte overflader med rent, koldt vand, tør eventuelt efter.

Vådtørring, to-trins

Fjern løst snavs (f.eks. støvbindende aftørring/tørsugning). Gennemvæd moppen med rengøringsopløsning, vrid den let ud, vådtør gulvbelægningen. Lad rengøringsopløsningen indvirke, men ikke tørre ind! Tag opløst snavs op med en udskyllet, kraftigt udvredet moppe.

LAGRING

Opbevar i den originale beholder ved 15–25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.