



# PRODUKT DATABLAD

Sanitetsrengøring - Vedligeholdelsesrens

## Wetrok wetco san

Økologisk certificeret dagligt rengøringsmiddel til sanitet til daglig fjernelse af kalkaflejringer - ideelt ved lav til middel vandhårdhed





# Wetrok wetco san



**pH-værdi (koncentrat):** 0.5–1.5

**Vigtige indholdsstoffer:**

Tensider, Syre, Farvestof

**Doseringsanbefaling:**



**Daglig rengøring**

0,1 l/10 l



**manuel skumning (skumflaske)**

1,0 l/10 l

METHODS  
finder



**ANVENDELSE**

- Dagligt rengøringsmiddel til sanitet til at fjerne kalkaflejringer
- til daglig rengøring af afvaskelige overflader/udrustning (sanitetsporcelæn, armaturer, keramikfliser, badeværelser, bruserum, vaskerum og toiletter osv.)
- økologisk certificeret dagligt rengøringsmiddel (svanemærket)

**EGENSKABER**

- kraftigt skummende
- meget surt
- ikke parfumeret

**NYTTIG VIDEN**

- Sanitetsarmaturets overflade må ikke være varmt under rengøringen
- kan ideelt bruges ved lav til middel vandhårdhed

**VÆR OPMÆRKSOM PÅ**

- ikke egnet til syrefølsomme overflader (kalksten, marmor, klinker, aluminium osv.)

**ANBEFALET ANVENDELSESMETODE**

**Fugtig aftørring (manuel skumning)**

Giv rengøringssskummet som "X" på en foldet klud, vask overfladen med den fugtige klud. (Anvend foldeteknik). Efterskyl rengjorte overflader med rent, koldt vand, tør eventuelt efter.

**Vådtørring (manuel)**

Vask den snavsede overflade med rengøringsopløsning. Vådskrub med en egnet køkkensvamp/børste. Tag opløst snavs op med en klud. Efterskyl rengjorte overflader med rent, koldt vand, tør eventuelt efter.

**LAGRING**

Opbevar i den originale beholder ved 15-25 °C og beskyttet mod direkte sollys. Hold beholderen lukket, når den ikke bruges.

*Holdbarhed (uåbnet): 24 Måneder*

Wetrok AG kan ikke overtage ansvar for skader, der er opstået gennem usagkyndig brug. Gulvbelægningsproducentens særlige rengørings- og plejeoplysninger skal følges.