



# PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

## Wetrok Antiwax forte

Der schonende und starke Industriereiniger aus der Antiwax Familie - kombiniert Leistung mit höherer Arbeitssicherheit und besserer Umweltverträglichkeit





# Wetrok Antiwax forte



**pH-Wert (Konzentrat):** 8–9

**Wichtige Inhaltsstoffe:**

Tenside, Lösungsmittel, Seife, Duftstoffe

**Dosierempfehlung:**



**Unterhaltsreinigung**

0.05 l–0.1 l/10 l



**Zwischenreinigung**

0.1 l–0.2 l/10 l



**Grundreinigung**

3 l–5 l/10 l

**Wachsentfernung**

1 l–3 l/10 l

**METHODEN  
Finder**



**EINSATZ**

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- auch geeignet für die Reinigung von nicht versiegelten Holzböden
- kann auch zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen verwendet werden

**EIGENSCHAFTEN**

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- parfümiert
- lösungsmittelhaltig

**GUT ZU WISSEN**

- Die richtige Wahl, wenn unterschiedlichste und schwierige Reinigungsaufgaben zu lösen sind, welche mit höherer Arbeitssicherheit und besserer Umweltverträglichkeit angegangen werden sollen.

**ZU BEACHTEN**

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- Dosierung maximal 5% für lackierte Flächen oder Elastomere (Gummi, Kautschuk)

**EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE**

**Grundreinigen**

Lose Verschmutzung entfernen durch staubbindendes Wischen/trocken saugen. Grundreinigerlösung auf dem Bodenbelag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste nass scheuern. Gelöste Beschichtung und Schmutzflotte absaugen. Danach den Belag mit klarem Wasser gründlich spülen (bis ca. pH 7).

**Nass wischen, zweistufig**

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, leicht auspressen, Bodenbelag nass wischen. Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Schmutzflotte mit ausgespültem, sehr gut ausgepresstem Mopp aufnehmen.

**Scheuersaugen, einstufig**

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

**LAGERUNG**

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.