



# PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

## Minatol Ergo 4

Der Industriereiniger für alle gängigen Reinigungsaufgaben





# Minatol Ergo 4



**pH-Wert (Konzentrat):** 13–14

**Wichtige Inhaltsstoffe:**

Tenside, Lösungsmittel, Komplexbildner, Seife, Duftstoffe

**Dosierempfehlung:**



**Grundreinigung**

0.5 l–0.8 l/10 l

METHODEN  
Finder



**EINSATZ**

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von starken öligen und fettigen Verschmutzungen
- zur Reinigung von wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen und Oberflächen (Natur- und Kunststein, Klinker, Zement, Kunststoff, etc.)

**EIGENSCHAFTEN**

- schwach schäumend
- stark alkalisch
- lösungsmittelhaltig
- leicht parfümiert

**ZU BEACHTEN**

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge und Oberflächen (Linoleum, Kautschuk, Kork, Korklinoleum, Aluminium, Emaille, etc.)

**EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE**

**Nass wischen, zweistufig**

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, leicht auspressen, Bodenbelag nass wischen. Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Schmutzflotte mit ausgespültem, sehr gut ausgepresstem Mopp aufnehmen.

**Scheuersaugen, einstufig**

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

**Scheuersaugen, zweistufig**

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuern (ohne Absaugen). Reinigungslösung einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten! Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine (Saugdüse senken). Bodenbelag scheuersaugen.

**LAGERUNG**

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.