



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

Wetrok EXAL 2000

Ein leistungsstarker Reiniger zur Entfernung von Ölen, Fetten, allgemeiner Industrieverschmutzung und Wachsbeschichtungen





Wetrok EXAL 2000



pH-Wert (Konzentrat): 10–11

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.1 l/10 l



Zwischenreinigung

0.5 l–1 l/10 l



Grundreinigung

1 l–3 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen
- geeignet zur Entfernung von Pflegefilmen (Wachsbeschichtungen)
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, etc.)

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- parfümiert

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzten Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15–25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.