PRODUKT DATENBLATT

Schutzbehandlung - Holzöl

Wetrok Leinol NW

Das EMICODE EC1+ zertifizierte Holzöl zur Nachpflege von geölten Holzböden



Wetrok Leinol NW



pH-Wert (Konzentrat): 6–7

Wichtige Inhaltsstoffe:
Leinöl, Polymere, Wachse, Tenside

Dosierempfehlung:

Nachpflege
unverdünnt

Wischpflege
1l in 10l

METHODEN Finder

EINSATZ

- zur Nachpflege von allen saugfähigen und geölten Holzböden, bietet optimalen und langanhaltenden Schutz vor Wasser und Schmutz.
- gut für Mensch und Umwelt - ausgezeichnet mit dem EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm).
- sowohl als Nachpflege als auch als Wischpflege anwendbar.

EIGENSCHAFTEN

- wässrige Leinölemulsion
- matt- bis seidenmatt
- EMICODE EC1 Plus - sehr emissionsarm

ZU BEACHTEN

- vor Gebrauch gut schütteln
- es besteht die Gefahr, dass sich Textilien etc., die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden
- Unbehandelte Holzböden zuerst mit Leinol BW einpflegen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Ölen (Schutzbehandlung)

Boden muss trocken, sauber und saugfähig sein. Bodenbelag staubbindend wischen/trockensaugen. Wenig Öl auftragen und einziehen lassen. Überschüssiges Öl verteilen und einarbeiten. Trocknungszeit (3 Tage bis 1 Woche). Anschliessend mit Einscheibenmaschine und blauem Pad die Oberfläche egalisieren.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.