PRODUKT
DATENBLATT

Küchenreinigung - Unterhaltsreiniger

Polex

Leistungsstarker Küchenunterhaltsreiniger zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten/Ölen - Maschinengängig

Polex

pH-Wert (Konzentrat): 10–11

Wichtige Inhaltsstoffe:
Tenside, Seife, Komplexbildner, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:

Unterhaltsreinigung
0.05 l–0.1 l/10 l

Zwischenreinigung
0.2 l–0.4 l/10 l

METHODEN Finder

EINSATZ

- leistungsstarker Universalreiniger
- Reiniger zur Entfernung von tierischen und pflanzlichen Fetten/Ölen.
- zur Reinigung von alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt etc.)
- für die Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Küchen, Restaurants, Industrie- und Fabrikationsbetrieben)

EIGENSCHAFTEN

- nicht schäumend
- leicht alkalisch
- unparfümiert
- lösungsmittelfrei

ZU BEACHTEN

- Arbeitsgeräte, sowie Tank und Leitungssysteme bei Scheuersaugautomaten nach Gebrauch mit klarem Wasser spülen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen. Mit geeignetem Handpad/Bürste nass scheuern. Schmutzflotte mit einem Tuch aufnehmen. Gereinigte Oberfläche mit klarem, kaltem Wasser nachspülen, evtl. nachtrocknen.

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.