

Bodenreinigung - Wischpflege

Redur

Der pflegende Unterhaltsreiniger für hohe Trittsicherheit (DIN 18032 zertifiziert)





Redur











pH-Wert (Konzentrat): 6-7

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Wachse, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung (Steinböden u. a. Beläge)

0.1 I-0.4 I/10 I



Unterhaltsreinigung (Sporthallenbeläge) 0.05 I–0.2 I/10 I

METHODEN Finder



EINSATZ

- Unterhaltsreiniger für hohe Trittsicherheit DIN 18032
- zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, geölte Holzböden, Kautschuk, etc.)

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- pH-neutral
- nicht beschichtend
- leicht parfümiert
- erfüllt die Anforderung nach DIN 18032

GUT ZU WISSEN

• für die Reinigung und Pflege von Sporthallenbelägen (max. Dosierung 2%)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.

