



PRODUKT DATENBLATT

Bodenreinigung - Industrie- und Grundreiniger

Wetrok Rewit 2000

Der Spezialist für Asphaltbeläge





Wetrok Rewit 2000



pH-Wert (Konzentrat): 10,5–11,5

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung

0.05 l–0.1 l/10 l



Zwischenreinigung

0.2 l–0.5 l/10 l



Grundreinigung

1 l–2 l/10 l

METHODEN
Finder



EINSATZ

- leistungsstarker Grundreiniger
- zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- für die Reinigung von Asphalt geeignet

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- lösungsmittelhaltig

ZU BEACHTEN

- Dosierung maximal 5 % für Linoleum
- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen die mit Selbstglanzdispersion behandelt sind
- nicht geeignet für säureempfindliche Bodenbeläge

EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE

Grundreinigen

Lose Verschmutzung entfernen durch staubbindendes Wischen/trocken saugen. Grundreinigerlösung auf dem Bodenbelag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste nass scheuern. Gelöste Beschichtung und Schmutzflotte absaugen. Danach den Belag mit klarem Wasser gründlich spülen (bis ca. pH 7).

Nass wischen, einstufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbündend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen oder vorbenetzen Mopp verwenden. Bodenbelag nass wischen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbündend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.