



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos

## Wetrok Antiwax forte

El detergente industrial suave y potente de la familia Antiwax combina la potencia con una mayor seguridad en el trabajo y compatibilidad medioambiental





## Wetrok Antiwax forte



**Valor pH (concentrado):** 8-9

### Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Jabón, Fragancias

### Dosificación recomendada:



#### Limpieza de mantenimiento

0,05 l-0,1 l/10 l



#### Limpieza intermedia

0,1 l-0,2 l/10 l



#### Limpieza básica

3 l-5 l/10 l

#### Eliminación de cera

1 l-3 l/10 l

METHODS  
finder



### APLICACIÓN

- Eficaz detergente básico e industrial
- Para eliminar aceite, grasa y suciedad industrial general
- Para limpiar superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los disolventes (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, etc.)
- Adecuado también para la limpieza de suelos de madera no sellados
- También se puede utilizar para eliminar capas de cera y polímeros

### PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- Perfumado
- Contiene disolventes

### IMPORTANTE

- La elección adecuada para tareas de limpieza variadas y difíciles que deben afrontarse con un mayor nivel de seguridad en el trabajo y compatibilidad medioambiental.

### ATENCIÓN

- No apropiado para la limpieza de mantenimiento de revestimientos de suelo con recubrimiento autobrillante
- Dosificación máxima del 5 % en superficies barnizadas o elastómeros (goma, caucho)

### MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

#### Limpieza básica

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Aplicar la solución del detergente básico sobre el revestimiento de suelo y dejar actuar durante unos 15 minutos. ¡No dejar que se seque! Fregar en mojado con la máquina monodisco y un disco/cepillo apropiado. Aspirar el revestimiento disuelto y el agua sucia. A continuación, aclarar el revestimiento con abundante agua limpia (hasta un pH 7 aprox.).

#### Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

#### Limpieza en mojado, dos etapas

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con solución de limpieza, escurrir ligeramente y fregar el revestimiento de suelo en mojado. ¡Dejar actuar la solución de limpieza, pero sin dejar que se seque! Recoger el agua sucia con la mopa enjuagada y muy bien escurrida.

### ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

*Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses*

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.