



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Limpiadores de mantenimiento

Wetrok Ceratop

Eficaz limpiador de mantenimiento; el especialista para porcelanato y revestimientos de suelo microporosos





Wetrok Ceratop



Valor pH (concentrado): 12.5–13.5

Componentes importantes:

Tensioactivos, Jabón, Base, Fragancias, Conservantes

Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento

0,05 l-0,1 l/10 l



Limpieza intermedia

0,2 l-0,5 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Eficaz limpiador de mantenimiento
- Para la limpieza de mantenimiento de revestimientos de suelo duros y resistentes a los álcalis (baldosas de cerámica, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, etc.)
- Especialmente indicado para porcelanato y revestimientos de suelo microporosos

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Muy alcalino
- Sin disolventes
- Ligeramente perfumado

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.