FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Limpiadores para pulverización

Wetrok Elfspray

El limpiador de mantenimiento para pulverización, a base de cera, apropiado para eliminar huellas de pasos

Wetrok Elfspray

Valor pH (concentrado): 8.5–9.5

Componentes importantes:
Ceras, Polímeros, Agente secuestrante, Tensioactivos, Solvente, Conservantes

Dosificación recomendada:

Limpieza de mantenimiento
Sin diluir

METHODS finder

APLICACIÓN

- Limpiador de mantenimiento a base de cera
- Para la limpieza por pulverización de revestimientos de suelo lavables y resistentes a los disolventes (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, linóleo, etc.)

PROPIEDADES

- A base de cera
- Ligeramente alcalino
- Contiene disolventes
- Ligeramente perfumado

ATENCIÓN

- No utilizar en revestimientos de alto brillo (formación de veteado)

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza por pulverización (limpiadora)

Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Pulverizar una pequeña cantidad del limpiador y limpiar inmediatamente, describiendo círculos con la máquina monodisco y el disco rojo. Girar o reemplazar el disco cuando sea oportuno. Pulir en seco en caso necesario.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.