



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Limpiadores de mantenimiento

Minatol Ergo 2 DV-HR

Limpiador de mantenimiento versátil, basado en estearinas vegetales, apropiado para el sector alimentario y farmacéutico





Minatol Ergo 2 DV-HR



Valor pH (concentrado): 9.5–10.5

Componentes importantes:

Agente secuestrante, Jabón, Tensioactivos, Conservantes

Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento

0,1 l-0,3 l/10 l

**METHODS
finder**



APLICACIÓN

- Detergente universal versátil
- Para la eliminación de todo tipo de suciedad en superficies y revestimientos de suelo resistentes al agua (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo, caucho, etc.)
- Apropiado para el sector alimentario y farmacéutico

PROPIEDADES

- No espumoso
- Ligeramente alcalino
- Sin perfumes ni colorantes
- Con estearinas vegetales

ATENCIÓN

- En dosificaciones altas o en caso de actuación prolongada, Ergo 2 DV-HR puede disolver y dañar pinturas solubles en agua, lacas y pinturas acrílicas
- Precaución en caso de aplicación en aluminio anodizado

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en húmedo (manual, cubo)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie con el paño húmedo.

Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.