FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos

Wetrok Exal 2010

Limpiador de suelos eficaz de uso universal

Wetrok Exal 2010

Valor pH (concentrado): 6.5–7.5

Componentes importantes:
Tensioactivos, Solvente, Jabón, Agente secuestrante, Fragancias, Conservantes

Dosificación recomendada:

Limpieza de mantenimiento
0,02 l-0,1 l/10 l

Limpieza intermedia
0,2 l-0,4 l/10 l

METHODS finder

APLICACIÓN

- Limpiador de suelos universal muy eficaz
- Para limpiar superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo, etc.)

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- Contiene disolventes
- Perfumado

ATENCIÓN

- No apropiado para la limpieza de mantenimiento de revestimientos de suelo con recubrimiento autobrillante

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.