



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de cocinas - Detergentes básicos

Wetrok Gastroforce

Detergente de alto rendimiento apto para la limpieza mecánica, con una elevada capacidad emulgente para superficies y revestimientos de suelo; la elección adecuada para tareas de limpieza exigentes en el ámbito de la cocina





Wetrok Gastroforce



Valor pH (concentrado): 11-12

Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Jabón, Antiespumante

Dosificación recomendada:

	Limpieza de mantenimiento 0,05 l - 0,1 l/10 l
	Limpieza intermedia 0,2 l - 0,4 l/10 l
	Limpieza básica 1 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Para eliminar todo tipo de suciedad grasienta o aceitosa de origen animal y vegetal
- Para limpiar superficies lavables y resistentes a los álcalis y los disolventes (acero cromado, cerámica, etc.) y revestimientos de suelo (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, etc.)
- Desarrollado para la limpieza manual y mecánica en empresas del sector de la alimentación (cocinas, comedores, carnicerías, industrias y plantas de producción, etc.)

PROPIEDADES

- Elevada capacidad emulgente
- Contiene disolventes
- alcalino
- No espumoso
- No perfumado

IMPORTANTE

- Utilizar con agua fría

ATENCIÓN

- Después de su uso, aclarar con agua limpia los equipos de trabajo, así como el depósito y los conductos de la fregadora
- No adecuado para la limpieza de superficies sensibles a los álcalis y/o disolventes

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado (manual)

Limpiar la superficie sucia con solución de limpieza. Fregar en mojado con un estropajo/cepillo apropiado. Recoger el agua sucia con un paño. Aclarar la superficie limpiada con agua limpia y fría y, en caso necesario, secar.

Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C en un lugar bien ventilado y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Proteger de las heladas.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses